

# KeraCeram® – Technische Hinweise und Informationen



## Einsatzmöglichkeiten von KeraCeram Fein und Solide

- Balkon
- Terrasse
- Dachterrasse
- Eingang
- Auffahrt
- Garten
- Gastronomie
- Parkanlage
- Stadtplanung

## Technische Eigenschaften

### KeraCeram Fein 20 mm

Einzelgewicht	4020	4064
Flächengewicht	7,38 kg	8,34 kg
Biegefestigkeit	46,13 kg / m <sup>2</sup>	
Bruchlast	35,6 N / mm <sup>2</sup>	
	9,9 KN	

### KeraCeram Solide 35 mm

Einzelgewicht	8,96 kg
Flächengewicht	56 kg / m <sup>2</sup>
Biegefestigkeit	25,5 N / mm <sup>2</sup>
Bruchlast	21,4 KN

## Klassifizierung



## Format- und Farbverbindung von Terrassenelement zu Bodenfliese

### Fein 20 mm KeraCeram® ENTSPANNEND KERAMISCH

Die neun Farbtöne von KeraCeram-Fein sind genau auf die Wohnraum-Fliesen der Serien DOMIZIL, PANORAMA und MADERA abgestimmt. So entstehen passende keramische Bodenbeläge von innen nach außen:

DOMIZIL	PANORAMA	MADERA
<b>790 CREMEWEISS</b>	<b>750 SEIDE</b>	<b>772 BIRKE</b>
<b>791 KRISTALLGRAU</b>	<b>751 AUSTER</b>	<b>775 EICHE</b>
<b>793 TERRACOTTO</b>	<b>752 MOKASSIN</b>	<b>779 WENGE</b>
<b>798 SCHIEFERGRAU</b>	<b>753 TABAK</b>	
	<b>758 MINERAL</b>	

Ton in Ton  
Innenraum-  
fliese  
Seite 20

Ton in Ton  
Innenraum-  
fliese  
Seite 48

Ton in Ton  
Innenraum-  
fliese  
Seite 42

### Solide 35 mm KeraCeram® ENTSPANNEND KERAMISCH

KeraCeram-Solide passt im Farbton und Format genau zu den 3 Wohnraum-Fliesen der Serie FEHMARN.

So wird die Wohnraumfläche fließend nach außen erweitert:  
FEHMARN

- 211 MÖWENGRAU**
- 212 DÜNENBEIGE**
- 213 KORALLEBRAUN**

Ton in Ton  
Innenraum-  
fliese  
Seite 60

# KeraCeram® – Verlegungsmöglichkeiten

UNTERGRUND	VERLEGEART	KERACERAM-TERRASSENELEMENT	PASSENDES ZUBEHÖR	ZUSÄTZLICHE VERFUGUNG
Ungebundene Tragschichten und Balkone und Terrassen mit Abdichtungen nach DIN 18195 (Bahnenabdichtung mit Überlappung)	Verlegung in Splitt	4064 S. 74/77		
		4020 S. 78/79		
		4035 S. 80/81		
	Verlegung auf Mörtelbeutel	4064 S. 74/77		Keine Verfügung möglich
		4020 S. 78/79		
		4035 S. 80/81		
Verlegung in Einkorn-Drainagemörtel	Für Verkehrsbelastung			
	4035 S. 80/81			
	4020 S. 78/79			
4064 S. 74/77	5230 3 mm stark 11 mm hoch	5122/5123 Farben: sand, grau und anthrazit <b>Achtung: Belag muss trittstabil sein!</b>		

UNTERGRUND	VERLEGEART	KERACERAM-TERRASSENELEMENT	PASSENDES ZUBEHÖR	ZUSÄTZLICHE VERFUGUNG
Feste, ebene und tragfähige Untergründe z.B. auf bestehenden Balkonen und Terrassen	Verlegung auf Stelzlager	4064 S. 74/77		Keine Verfügung möglich
		4020 S. 78/79		
	Verlegung auf Drainagematten	4035 S. 80/81		
		4064 S. 74/77		
		4020 S. 78/79		
4035 S. 80/81	5110 2 mm hoch	5122/5123 Farben: sand, grau und anthrazit <b>Achtung: Belag muss trittstabil sein!</b>		

Für weitere Informationen und detaillierte Hinweise zur Verlegung fordern Sie bitte den KeraCeram-Prospekt und die Verlegehinweise an oder unter [www.osmose-baukeramik.de](http://www.osmose-baukeramik.de) und [www.keraceram.de](http://www.keraceram.de)

